



MICRO fres MF 70



For arbeid med ekstremt små freser. Stabil maskinfot i grått-støpejern med vertikalføring og koordinatbord av hard aluminium. Svalehalsføringer i alle akser uten dødgang som er etter justerbare. Spindelhus i presstøpt aluminium, med 24-polet (balansert) spesial motor for vibrasjonsfritt arbeid ved høye hastigheter. Dette gjør det mulig å anvende ekstremt små freser. Verktøyet festes med MICROMOT-systemspennhylser (Herdet stål, med 3 slisser), hhv. 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 og 3,2 mm. Fresebord med 3 gjennomgående T-spor (MICROMOT norm 12 x 6 x 5). En forskyvbar lineal letter posisjoneringen til tverrsliden. Alle hånddratt med skala som kan nullstilles (1 omdr. = 1,9 mm, 1 delstrek = 0,05 mm).

Spenning: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 100W. Spindelturtall 5.000 – 20.000 o/min.

Mål: Arbeidsflate 200 x 70 mm. Bordet kan beveges: X (på tvers) 134 mm, Y (på langs) 46 mm, Z (i høyden) 80 mm. Maskinfot (oppstillingsflate) 130 x 225 mm. Total høyde 370 mm.

Vekt: Ca 7 kg.

Varenummer

27110 - MICRO fres MF 70

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no