



Bordboremaskin TBM 220



Planfrest arbeidsbord av presstøpt aluminium (220 x 120 mm) med parallellanslag og skala. Med gjenget hull for feste av MICRO koordinatbord KT 70. Solid stålsøyle (20 x 340 mm). Utliggerarm av presstøpt aluminium med nøyaktig utdreide føringer og pasninger. VDE godkjent elektromotor av høy kvalitet, ekstrem støysvak og langlevende. Tre-trinns skive for flat rem. Ved å legge om remmen får man tre ulike turtall på tomgang og et tre ganger så høyt dreiemoment på laveste turtall. Praktisk indikering av boreddybden med stillbart anslag.

Spennings: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Effekt: 85W. Turtall ubelastet spindel: 1.800, 4.700 og 8.500 o./min.

Mål: Avstanden innside søyle til sentrum av spindel: 140 mm. Slaglengde pinolen 30 mm. Borene festes i 6 MICROMOT-spennhylser med 3 slisser (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 og 3,2 mm). Dertil 3/8" gjenger på spindelen for feste av tannkranschuck.

Vekt: 3,3 kg

Varenummer

28128 - Bordboremaskin TBM 220

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no