

Finfres-maskin FF 500/BL



Med trinnløs forvalg av hastighet fra 200 – 4.000 o/min. og stor presisjon (nøyaktighet 0,05 mm). Digital hastighets-angivelse. Kompleks styring ved rotorposisjons- og hastighetssensorer som muliggjør bruk av høyt dreiemoment til med store freser i det nedre turtallsområde. Massivt stativ med svalehales føringer. Fresehode vridbar 90° til høyre eller venstre (med gradinndeling). Hylsen kan klemmes og er egnet for feste av finmating adapter. Chuck med flerdimensjonale spennhylser typen ER 20: (DIN ISO 15488) En for hver 6 – 8 – 10 og 12 mm er inkludert. Høydejustering av skjærehodet med håndhjulet. Massivt, planfrest bord i stål med 3 sammenhengende T-spor i MICROMOT standard (12 x 6 x 5 mm). Alle 3 ratt er utstyrt med skala ring (1 omdr. = 2 mm).

Spenning: 220 - 240V. 50/60 Hz

Effekt: 400W. Spindel hastigheter 200 – 4.000 o/ min.

Mål: Utslag 125 mm. Heve slag 30 mm. Stativ 120 x 100 x 430 mm. Bord 400 x 125 mm. Vertikal bevegelse (z-akse) 220 mm, tverrgående bevegelse (X-aksen) 310 mm dybdebevegelse (Yaksen) 100 mm. Mål: H = 750 mm, B = 550 mm, D = 550 mm.

Vekt: Ca 47 kg

Varenummer

24350 - Finfres-maskin FF 500/BL

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no