Tilstedeværelsessensor IR MICRO DALI-slave WAGO WINSTA



Tilstedeværelsessensor Control Pro IR Micro i prosjekttilpasset versjon med forhåndsmontert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt, brukes som slave-versjon til Steinels tilstedeværelsessensor DALI Plus. Control Pro IR Micro er en liten og diskret tilstedeværelsessensor for mindre områder, perfekt for kontor, mindre møterom, venterom og toaletter. Sensoren registrerer tilstedeværelse (minste bevegelse 15 cm) på et 4 x 4 meters område ved en monteringshøyde på 2,8 meter. For gående personer er dekningsområdet 6 x 6 meter. For prosjekttilpasset versjon med forhåndsmontert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt finnes IR Micro som standard i slave-versjon til Steinels tilstedeværelsessensor DALI Plus.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre rom med areal på maks. 16 m².
Kapslingsklasse: IP65 - nedenfra
Montering: Tak. Innfelt montering med taktykkelse 10 - 40 mm. Monteringshøyde 2,5-3,5 meter for tilstedeværelsesdetektering, monteringshøyde 3,5-5,0 meter for bevegelsesdetektering.
Tilkobling: Forhåndsmontert WAGO WINSTA hurtigkoblingskontakt, kabellengde 3,3 meter.
Utførelse: DALI-sensor til bruk som slave til Steinels DALI Plus-sensor.
Sensor: Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 x 4 meter (sittende personer) ved monteringshøyde 2,8 meter, dekningsvinkel 360°. Se tabell i bruksanvisning for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder.
Sensorens strømforbruk: 6 mA
Omgivelsestemperatur: -25°C – +55°C
Spenning: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Mål: Sensormodul Ø 43 x 71 mm
Leverandør: Steinel

Varenummer

107625 - IR MICRO DALI-slave WAGO WINSTA **Utgått**

For ytterligere versjoner og andre kabellengder, kontakt oss for pris og leveransetid.