

## Sensorlampe L331 LED



Veggarmatur med multisensor, hvor sensoren kan fungere kun som fotocelle eller bevegelsessensor, eller en kombinasjon av begge, en såkalt nattevakt. Det er ikke behov for ekstern fotocelle eller bevegelsessensor. Totalt sett gir dette en armatur med stor fleksibilitet når det gjelder funksjon, og som også kan tilpasses de mest skiftende omgivelser.

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse II

**Montering:** Vegg, Monteringshøyde 1,70 – 2,00 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir sensoren kortere rekkevidde. To festehull c/c 50 i overkant og underkant c/c 90 mm.

**Tilkobling:** To innføringer Ø12 mm med strupenippel. Ett innføringshull for utenpåliggende kabel og ett innføringshull for tilkobling via boks/rørutløp. Koblingsklemme 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utførelse:** Stamme og ramme av polykarbonat lakkert i fargen antrasitt. Kuppel av slagfast polykarbonat. Låsing av ramme og kuppel med 4 stk insexskruer.

**Bevegelsesdetektor:** IR-sensor av typen minisensor, utstyrt med fire ulike funksjonsprogrammer. 1: Kun bevegelsessensor, armaturen tennes med fullt lys (100 %) ved bevegelse i detekteringsområdet. 2: Grunnlys og bevegelsessensor. Armaturen tennes med grunnlys (10 %), og med fullt lys (100 %) ved bevegelse i detekteringsområdet. 3: Grunnlys halve natten og bevegelsessensor. Armaturen tennes med grunnlys (10 %) ved skumring og fram til midnatt (ca. 24.00), fullt lys (100 %) ved bevegelse i detekteringsområdet. 4: Kun skumringsrelé, armaturen tennes med fullt lys (100 %) ved skumring. Etterlystiden for 100 % lys er trinnløs justerbar 10 sek – 15 min. Skumringsnivået 2-2000 lux. Dekningsområdet for bevegelsessensoren kan skjermes av ved hjelp av avskjerminger, slik at riktig området blir overvåket. Sensoren har en rekkevidde på 8 meter for gående personer (ikke rett imot). Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 180°.

**Lyskilde:** 9W systemeffekt, levetid 50.000 h, (L80B10) ved omgivelsestemperatur +25°C, lavere omgivelsestemperatur gir betydelig lengre levetid. SDCM 3, Ra>80. Lysfluks 750 lm for 3000 K. Grunnlys for program 2 og 3 er 10 % av full lysfluks.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C – +35°C

**Elektriske data:** 230 V, 50 Hz

**Mål:** Ø 253 x 109 mm

**Øvrig:** L330/331 kan kobles sammen i gruppe, det innebærer at alle armaturer i gruppen fungerer som master.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 3133159 (053093) - Sensorlampe L331 LED, antrasitt

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no