

## Sensorarmatur Connect 5100 3-leder



Sensorarmatur Connect 5100 3-leder er en kapslet sensorarmatur med Bluetooth og mesh-teknikk fra Steinel, hvilket gir mulighet for enkel, fleksibel og rask sammenkobling av flere armaturer - helt trådløst. Armaturene sammenkobles med hverandre via Bluetooth mesh-teknikk, noe som innebærer at det ikke finnes noen begrensninger i antall armaturer som kan sammenkobles, eller avstanden mellom første og siste i gruppen.

Alle funksjoner stilles enkelt inn med en gratis app for mobil eller nettbrett, med kommunikasjon direkte via Bluetooth. I appen kan man lage belysningsgrupper, stille inn "sverme-funksjon" og grunnlys-scenarier, lux-innstilling, sensorens rekkevidde m.m. **Les mer og kom i gang med Connect 5100 idriftsettelse.** Armaturen er utstyrt med skjult HF-sensor som tenner lyset ved minste bevegelse fra mennesker, dører, biler etc.

**Kapslingsklasse:** IP65, klasse II, D-merket. Armaturen oppfyller kravene iht. EN 60598-2-24 med begrenset yttertemperatur og kan derfor benyttes innen jordbruk og trindustri.

**Montage:** Tak, vegg. Innendørs og utendørs. Montering med monteringsklemme som skrues i tak. Armaturen klikkes så på plass. Monteringshøyde for tak 2,00-4,00 m.

**Tilkobling:** Et innføringshull, Ø 15 mm, med strupenippel i hver gavl. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Utførelse:** Stamme og gavler i polykarbonat. Kuppel i linjert opal polykarbonat. IK07

**Bevegelsesdetektor:** HF-teknikk, Ø 1-12 m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger. 5,8 GHz (Reagerer på temperatur uavhengig på selv de minste bevegelser).

Overvåkingsvinkel 360° med 160° åpningsvinkel. Tidsinnstilling 5 sek-60 min. Skumringsinnstilling 2-2000 lux.

**Lyskilde:** LED 31 W. Median levetid (EN 62717) er 100 000h, L70 Ta 25°C. Ra>80, McAdams 3. Lysfluks 4250 lm med montert kuppel. 4000K. Innstillbart grunnlys 10-100%, innstillbart makslys 10-100% av full lysfluks. Etterlystid for grunnlys 1-60 min eller konstant på, men også avhengig av omgivende dagslys. Dimming med PWM 2,1 KHz. SVM<0,01.

**Omgivelsestemperatur:** -20 til + 40 °C

**Elektriske data:** 220 - 240V, 50 Hz Effektfaktor: 0,93.

**Mål:** 1370 x 58 x 87 mm

**Øvrig:** Utstyrt med svermfunksjon som innebærer at lyset følger med i samme retning som en person/bil beveger seg. Alle innstillinger av sensorens funksjoner må gjøres i gratis-appen for mobil/nettbrett. Kommunikasjonen fra mobilen skjer via en passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling. Utførte innstillinger sendes samtidig videre til alle armaturer i samme gruppe. **Les mer og kom i gang med Connect 5100 idriftsettelse.**

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 3304201 (078881) - Connect 5100, sensor, 3G1,5 mm<sup>2</sup> overkoblingsledning

Elnr: 3304203 (079178) - Connect 5100, slave, 3G1,5 mm<sup>2</sup> overkoblingsledning

## Tilbehør

105867 - Beskyttelsesbøyle armatur

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)