

Bevegelsessensor Control Pro HF 360-2 On/Off-relé 230V + pf



Control Pro HF 360-2 er en bevegelsessensor som raskt og pålitelig detekterer gående personer i ulike typer lokaler, f.eks. mellomrom, garderobe, dusjrom, større toaletter m.m. Sensoren egner seg også godt for å detektere kjøretøy som beveger seg. Den kan også plasseres bak myke materialer, f.eks. himlingsplater, for å «usynlig» kunne detektere bevegelse i lokalet. Control Pro HF 360-2 er utstyrt med integrert Bluetooth for trådløs sammenkobling av flere sensorer for å øke detekteringsområdet og mulighet for nabosonestyring.

Bruksområde: Innendørs, for bevegelsesdetektering av gående personer i kommunikasjonsområder, omkleddingsrom, toalettrom osv. Sensoren reagerer på bevegelse fra mennesker, men kan også med fordel benyttes i garasjer og boder, der sensoren, til forskjeller fra en IR-sensor, reagerer på bevegelse fra biler, trucker, porter eller dører som åpnes.

Utførelse: Finnes i versjon for innfelt eller utenpåliggende montering. Automatisk eller manuell tenning via bryterinnngang. COM2 er ment for belyningsstyring i kombinasjon med VVK, der COM2 har automatisk tilslag med mulighet til tilslagsforsinkelse. Innstilling av skumringsnivå, etterlystid, sensorens dekningsområde m.m. er app-basert via Steinels gratisapp Smart Remote.

Montering: Tak. Innfelt eller utenpåliggende montering. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks (1478639). Monteringshøyde 2,5-4,0 meter. For optimal følsomhet og rekkevidde anbefales en monteringshøyde på 2,8 meter.

Tilkobling: Skruklemme 5 x 2,5 mm² (tilkobling for tenningskabel, tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master-/slavekobling).

Maks belastning: COM2; pontensialfri kontakt, maks. belastning 1 A. Både COM2 kan kobles til kontakter/reléer.

Sensor: 5,8 GHz HF-sensor (mikrobølge). Justerbart dekningsområde 1-12 meter i diameter samt justerbar følsomhet. HF-sensoren har best følsomhet ved bevegelse rett mot sensoren og reagerer på alle typer bevegelse. Sensoren detekterer også gjennom myke og tynne materialer. Sensorens rekkevidde kan begrenses vha. medfølgende avskjerminger. COM1; skumringsnivå 2-2000 lux (frakobling). Etterlystid 10 sek-60 min. også impulsnivå, 2 sek slukket, hvilende 8 sek.

Omgivningstemperatur: -25 °C - + 55 °C

Beskyttelsesklasse: IP20 innfelt, IP54 utenpåliggende

Elektriske data: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mål: Innfelt 103 x 103 x 61 mm, utenpåliggende 123 x 123 x 57

Øvrig: Integrert Bluetooth for trådløs sammenkobling av flere sensorer. For sammenkobling benyttes modell On/Off-relé 230V eller BT IPD slave-sensorer. Control Pro HF 360-2 finnes også i versjon med On/Off-relé 230V (COM1). Control Pro HF 360-2 kan også levers i svartlakkert utførelse på bestilling.

Tilbehør: Innfellingsboks for himling (1478639), beskyttelsesgitter i hvitlakkert metall (1479109).

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1401366 (064242) - Bevegelsessensor Control Pro HF 360-2 On/Off-relé 230V + pf (COM2), innfelt, hvit

Elnr: 1401367 (064259) - Bevegelsessensor Control Pro HF 360-2 On/Off-relé 230V + pf (COM2), utenpåliggende, hvit **Utgått**

Slavesensorer

Elnr: 1401372 (064419) - Bevegelsessensor Control Pro HF 360-2 BT IPD slave-sensor, innfelt, hvit

Elnr: 1401373 (064426) - Bevegelsessensor Control Pro HF 360-2 BT IPD slave-sensor, utenpåliggende, hvit

Tilbehør

1478639 - Innfellingsboks sensor

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□