Bevegelsessensor Control Pro HF 360-2 BT IPD Slave

Control Pro HF 360-2 er en bevegelsessensor som raskt og pålitelig detekterer gående personer i ulike typer lokaler, f.eks. mellomgang, garderobe, dusjrom, større toaletter m.m. Sensoren egner seg også godt for å detektere kjøretøy som beveger seg. Den kan også plasseres bak myke materialer, f.eks. himlingsplater, for å «usynlig» kunne detektere bevegelse i lokalet. BT-slave-utførelsen brukes som trådløs slave-sensor til Steinels sensorer med integrert Bluetooth, so for eksempel HF 360-2, Hallway og True Presence i grensesnitt On/Off og DALI-2 APC. Via Bluetooth gir den informasjon til masteren om tilstedeværelse og lysnivå. Alle funksjoner stilles inn på masteren.

Bruksområde: Innendørs, for bevegelsesdetektering av gående personer i kommunikasjonsområder, omkledningsrom, toalettrom osv. Sensoren reagerer på bevegelse fra mennesker, men kan også med fordel benyttes i garasjer og boder, der sensoren, til forskjeller fra en IR-sensor, reagerer på bevegelse fra biler, trucker, porter eller dører som åpnes.
Utførelse: Finnes i versjon for innfelt eller utenpåliggende montering. Ment å brukes som trådløs slave-sensor til Steinels bevegelsessensorer Control Pro HF 360-2, Hallway og True Presence med grensesnitt On/Off-relé 230V og DALI-2 APC. Innstilling av sensorens fuksjoner utføres med Steinels gratis-app Smart Remote.
Montering: Tak. Innfelt eller utenpåliggende montering. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks (1478639). Monteringshøyde 2,5-4,0 meter. For optimal følsomhet og rekkevidde anbefales en monteringshøyde på 2,8 meter.
Tilkobling: 2 × 2,5 mm² (L, N).
Sensor: 5,8 GHz HF-sensor (mikrobølge). Justerbart dekningsområde 1-12 meter i diameter samt justerbar følsomhet. HF-sensoren har best følsomhet ved bevegelse rett mot sensoren og reagerer på alle typer bevegelse. Sensoren detekterer også gjennom myke og tynne materialer. Sensorens rekkevidde kan begrenses vha. medfølgende avskjerminger.
Maksimal belastning: Sensoren gir kun trådløs informasjon om tilstedeværelse til masteren.
Omgivelsestemperatur: -25 °C - + 55 °C
Beskyttelsesklasse: IP20 innfelt, IP54 utenpåliggende
Elektriske data: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Mål: Innfelt 103 x 103 x 61 mm, utenpåliggende 123 x 123 x 57
Øvrig: Control Pro HF 360-2 leveres også i svartlakkert utførelse på bestilling.
Tilbehør: Innfellingsboks for himling (1478639), beskyttelsesgitter i hvitlakkert metall (1479109).
Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1401372 (064419) - Bevegelsessensor Control Pro HF 360-2 BT IPD slave-sensor, innfelt, hvit
Elnr: 1401373 (064426) - Bevegelsessensor Control Pro HF 360-2 BT IPD slave-sensor, utenpåliggende, hvit

Tilbehør

1478639 - Innfellingsboks sensor
1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien