

Bevegelsessensor Hallway BT IPD Slave



Hallway er styrt med to rettede HF-sensorer som raskt og eksakt detekterer gående personer i korridor, kulvert og mellomgang. Sensoren dekker et område på 12,5 x 3 meter i begge retninger, dvs. totalt et område på 25 x 3 meter. Hallway-sensoren reagerer på bevegelse fra gående mennesker, bil, truck, dør, garasjeport osv. BT-slave-varianten brukes som trådløs slave-sensor til Steinels sensorer med integrert Bluetooth, f.eks. HF 360-2, Hallway og True Presence i grensesnitt On/Off og DALI-2 APC. Via Bluetooth gir den informasjon til masteren om tilstedeværelse og lysnivå. Alle funksjoner stilles inn på masteren.

Bruksområde: Innendørs- Sensoren er spesielt tilpasset for bevegelsesdetektering av gående personer i korridor, kulvert, mellomgang osv.

Utførelse: Finnes i versjon for innfelt eller utenpåliggende montering. Ment for bruk som trådløs slave-sensor til Steinels bevegelsessensorer Control Pro HF360-2, Hallway och TruePresence med grensesnitt On/Off-relé 230V og DALI-2 APC. Innstilling av sensorens funksjoner utføres via Steinels gratis-app Smart Remote.

Montering: Tak. Innfelt eller utenpåliggende montering. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks (1478639). Monteringshøyde 2,5-4,0 meter, for optimal følsomhet og rekkevidde anbefales monteringshøyde 2,8 meter.

Tilkobling: 2 x 2,5 mm² (L, N).

Maksimal belastning: Sensoren gir trådløst informasjon om tilstedeværelse til masteren.

Sensor: Doble HF-sensorer som reagerer på bevegelse fra menneske, bil, truck, dør, garasjeport osv. Dekningsområde 12,5 x 3 meter i begge retninger, dvs. et dekningsområde 25 x 3 meter. Detekteringsområdets lengde kan individuelt stilles inn i begge retninger. Sensoren har høy følsomhet også ved bevegelse rett imot, som passer ved detektering på smale områder som korridor, kulvert, mellomgang osv.

Omgivelsestemperatur: -20 °C - + 50 °C

Beskyttelsesklasse: IP20 innfelt, IP54 utenpåliggende

Elektriske data: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mål: Innfelt; 103 x 103 x 67 mm. Utenpåliggende; 123 x 123 x 62 mm.

Øvrig: Hallway kan også leveres i svartlakkert utførelse på bestilling. Det omgivende lyset kan ikke trenge gjennom et svartlakkert deksel. Derfor er det ikke mulig for lyssensoren å måle nivået (lux-tallet) for det omgivende lyset. Dette gjelder alle HF- sensorer med svartlakkert deksel.

Tilbehør Innfellingsboks for himling (1478639), beskyttelsesgitter i hvitlakkert metall (1479109).

Leverandør: Steinel

Varenummer

064556 - Bevegelsessensor Hallway BT IPD slave-sensor, innfelt, hvit

064563 - Bevegelsessensor Hallway BT IPD slave-sensor, utenpåliggende, hvit

Tilbehør

1478639 - Innfellingsboks sensor

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□