

Armatyr Connect 5100 slave 3-leder



*** Produktet er utløpt ***

Connect 5100-familien er en familie av armaturer fra Steinel med Bluetooth og mesh-teknologi. Dette gir mulighet for enkel, fleksibel og trådløs sammenkobling av flere armaturer. Slave-versjonen av 5100 er ikke utstyrt med bevegelses- eller lyssensor, men er ment å kobles sammen med Steinel sensorarmaturer i Connect-familien, f.eks. 5100/5150, eller for bruk som stand-alone.

Armaturens funksjoner driftsettes og stilles inn med gratis-app for mobil/nettbrett med kommunikasjon direkte via Bluetooth. **Les mer og kom i gang med Connect 5100 idriftsettelse.**

Kapslingsklasse: IP65, klasse II, D-merket. Armaturen oppfyller kravene iht. EN 60598-2-24 med begrenset yttertemperatur og kan derfor benyttes innen jordbruk og trindustri.

Montage: Tak, vegg. Innendørs og utendørs. Monteres med festeklips.

Tilkobling: Et innføringshull, Ø 15 mm med skruforbindelse med strekkavlastning i hver ende.

Utførelse: Stamme og gavler i polykarbonat. Kuppel i linjert opal polykarbonat. IK07.

Effekt: 31 W systemeffekt. Effektfaktor 0,93.

Lyskilde: LED, lysflux 4250 lm, fargetemperatur 4000K. Median levetid (EN 62717) er 100.000h L70 Ta 25 °C. Ra>80, MacAdams 3.

Omgivelsestemperatur: -20 til + 40 °C

Elektriske data: 220 - 240V, 50 Hz

Mål (L x B x H): 1370 x 87 x 58 mm

Miljø: Byggvaredeklarasjon (BVD) er evaluert hos Byggvarubedømmingen i Sverige.

Øvrig: Connect 5100 finnes også i versjon med sensor (3304201) samt i utførelse med høyere lysflux. Alle innstillinger av armaturens funksjoner utføres via gratis-appen «Steinel Connect» for mobil og nettbrett. **Les mer og kom i gang med Connect 5100 idriftsettelse.**

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3304203 (079178) - Connect 5100, slave, 3G1,5 mm² overkoblingsledning - utløpt

Tilbehør

105867 - Beskyttelsesbøyle armatur

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no