

## Armatur Connect 5100 slave 3-leder



\*\*\* Produktet er utløpt \*\*\*

Connect 5100-familien er en familie av armaturer fra Steinel med Bluetooth og mesh-teknologi. Dette gir mulighet for enkel, fleksibel og trådløs sammenkobling av flere armaturer. Slave-versjonen av 5100 er ikke utstyrt med bevegelses- eller lyssensor, men er ment å kobles sammen med Steinel sensorarmaturer i Connect-familien, f.eks. 5100/5150, eller for bruk som stand-alone.

Armaturens funksjoner driftsettes og stilles inn med gratis-app for mobil/nettbrett med kommunikasjon direkte via Bluetooth. **Les mer og kom i gang med Connect 5100 idriftsettelse.**

**Kapslingsklasse:** IP65, klasse II, D-merket. Armaturen oppfyller kravene iht. EN 60598-2-24 med begrenset yttertemperatur og kan derfor benyttes innen jordbruk og trindustri.

**Montage:** Tak, vegg. Innendørs og utendørs. Monteres med festklips.

**Tilkobling:** Et innføringshull, Ø 15 mm med skruforbindelse med strekkavlastning i hver ende.

**Utførelse:** Stamme og gavler i polykarbonat. Kuppel i linjert opal polykarbonat. IK07.

**Effekt:** 31 W systemeffekt. Effektfaktor 0,93.

**Lyskilde:** LED, lysflux 4250 lm, fargetemperatur 4000K. Median levetid (EN 62717) er 100.000h L70 Ta 25 °C. Ra>80, MacAdams 3.

**Omgivelsestemperatur:** -20 til + 40 °C

**Elektriske data:** 220 - 240V, 50 Hz

**Mål (L x B x H):** 1370 x 87 x 58 mm

**Miljø:** Byggvaredeklarasjon (BVD) er evaluert hos Byggvarubedømmingen i Sverige.

**Øvrig:** Connect 5100 finnes også i versjon med sensor (3304201) samt i utførelse med høyere lysflux. Alle innstillinger av armaturens funksjoner utføres via gratis-appen «Steinel Connect» for mobil og nettbrett. **Les mer og kom i gang med Connect 5100 idriftsettelse.**

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 3304203 (079178) - Connect 5100, slave, 3G1,5 mm<sup>2</sup> overkoblingsledning - utløpt

## Tilbehør

105867 - Beskyttelsesbøyle armatur