

## Armatyr Connect 5150 slave 3-leder



Connect 5100-familien er en familie av armaturer fra Steinel med Bluetooth og mesh-teknologi. Dette gir mulighet for enkel, fleksibel og trådløs sammenkobling av flere armaturer. Slave-versjonen av 5100 er ikke utstyrt med bevegelses- eller lyssensor, men er ment å kobles sammen med Steinel sensorarmaturer i Connect-familien, f.eks. 5100/5150, eller for bruk som stand-alone.

Armaturens funksjoner driftsettes og stilles inn med gratis-app for mobil/nettbrett med kommunikasjon direkte via Bluetooth. **Les mer og kom igang med driftssetting av Connect 5100-serien.**

**Kapslingsklasse:** IP65

**Beskyttelsesklasse:** II (trenger ikke jording).

**Montering:** Tak, vegg. Innendørs og utendørs. Montering med festklips.

**Tilkobling:** Et innføringshull, Ø 15 mm med skruforbindelse med strekkavlastning i hver ende.

**Utførelse:** Stamme og gavler av polykarbonat. Kuppel i linjert opal polykarbonat. Slagbestandighet iht. IK07.

**Effekt:** 42W systemeffekt. Effektfaktor 0,93.

**Lyskilde:** LED, lysflux 5940 lm, fargetemperatur 4000K. Median levetid (EN 62717) er 100.000h L70 Ta 25 °C. Ra>80, MacAdams 3.

**Elektrisk data:** 220-240V, 50Hz.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C till + 40°C

**Mål (L x B x H):** 1500 x 87 x 58 mm

**Øvrig:** Connect 5100 finnes også i versjon med sensor (3059097) samt i utførelse med lavere lysflux. Alle innstillinger av armaturens funksjoner utføres via gratis-appen «Steinel Connect» for mobil og nettbrett. **Les mer og kom igang med driftssetting av Connect 5100-serien.**


**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 3059099 (058722) - Connect 5150, slave, 3G1,5 mm<sup>2</sup> overkoblingsledning

## Tilbehør

105867 - Beskyttelsesbøyle armatur



---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)