

Fotocelle NightmatIQ Plus



Nightmatic IQ Plus er et smart lysrelé fra Steinel, designet for enkel og energieffektiv lysstyring. Med innebygd dag- og ukesplan kan belysningen enkelt tilpasses soloppgang og solnedgang, eller planlegges via den innebygde dag- og ukeuret.

Lysreléet Nightmatic IQ Plus krever ingen kompliserte kontroller eller innstillinger. Bruk Steinels Connect-app for raskt å justere skumringsnivåer, på- og av-tider samt ukesplaner. Innstillingene lagres i en gratis skytjeneste.

Siden Nightmatic IQ Plus er en del av Steinel Connect-familien og har innebygd Bluetooth Mesh, kan den kommunisere med andre Steinel Bluetooth Mesh-produkter for en sømløs og integrert belysningsløsning.

Bruksområde: Utendørs, for styring av mindre belysningsanlegg.

Utførelse: Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner via Steinels gratis Connect-app.

Montering: Vegg.

Tilkobling: Fire kabelinnganger Ø 12 mm på undersiden og baksiden. Klemme 3×2,5 mm² med viderekobling samt jordingskruv.

Maksimal belastning: Maks 250W LED, men maks 10 stk LED-lamper/drivere. Kan kobles parallelt med Steinels bevegelsesvakter.

Sensor: Justerbar skumringsnivå via app, 2-1000 lux.

Omgivelsestemperatur: -20 °C – +40 °C.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II (krever ikke jording).

Elektriske data: 220-240 V AC, 50-60 Hz.


Mål (HxBxD): 95 x 95 x 37 mm.

Leverandør: Steinel

Varenummer

EI-nr: 1401378 – Fotocelle NightmatIQ Plus Connect, hvit

EI-nr: 1401379 – Fotocelle NightmatIQ Plus Connect, antracit



Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

