

## Sikring Diazed DII



Sikringspatrone, type diazed i størrelse DII (gjenge 2), laget av de beste tilgjengelige materialer med et keramisk hylster for å tåle høye brytestrømmer og krevende miljøer. Forniklede og forsølvete endekontakter gir lav overgangsmotstand og motstår korrosjon. I tillegg har de en forsølvete smelteleder av kobber som gir en svært lang levetid. Sikringspatronerna er fylt med nøye utvalgt slukkesand som raskt og effektivt slukker og kveler en lysbue. – Alt dette gir sikre Sikringspatroner med maksimal levetid.

**Utförande:** Sikringspatron DII av porselen. Pakning med 5 stk per eske.

**Merkespenning:** 500V

**Bryteevne:** > 120 kA ved  $\cos\phi = 0,1$  500 V.

**Karakteristikk:** gL/gG = middels treg.

**Godkjenninger:** Oppfyller IEC 269-3-4

### Artikel nr:

- 1623176– Sikringspatron DII 4A, brun
- 1623177– Sikringspatron DII 6A, grønn
- 1623178– Sikringspatron DII 10A, rød
- 1623179– Sikringspatron DII 16A, grå
- 1623180– Sikringspatron DII 20A, blå
- 1623181– Sikringspatron DII 25A, gul

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)