

Sikring Diazed DIII



Sikringspatrone, type diazed i størrelse DIII (gjenge 3), laget av de beste tilgjengelige materialer med et keramisk hylster for å tåle høye brytestrømmer og krevende miljøer. Forniklede og forsøvede endekontakter gir lav overgangsmotstand og motstår korrosjon. I tillegg har de en forsølvet smelteleder av kobber som gir en svært lang levetid. Sikringspatronerna er fylt med nøye utvalgt slukkesand som raskt og effektivt slukker og kveler en lysbue. – Alt dette gir sikre Sikringspatroner med maksimal levetid.

Utförande: Sikringspatron DIII av porselen. Pakning med 5 stk per eske.

Merkespenning: 500V

Bryteevne: > 120 kA ved $\cos\phi = 0,1$ 500 V.

Karakteristikk: gL/gG = middels treg.

Godkjenninger: Oppfyller IEC 269-3-4

Artikel nr:

1623182 – Smältpropp DIII 35A, svart

1623183 – Smältpropp DIII 50A, hvit

1623184 – Smältpropp DIII 63A, kobber

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no