

## Sensorarmatur Connect A30



Connect serie A er en familie av belysningsarmaturer som gir deg mulighet til å skape et energieffektivt og trygt belysningsanlegg i mange ulike miljøer – som trappeoppganger, korridorer, svalganger og mye mer. Connect serie A er slagfast i henhold til IK10 og har en robust konstruksjon i aluminium.

Connect serie A har innebygd Bluetooth Mesh som gjør det mulig å trådløst sammenkoble armaturer på en enkel måte, uten ekstra kabelføring. Connect serie A kan også kommunisere med andre Steinel Bluetooth Mesh-produkter, for eksempel releer, sensorer og trykknapper.

Steinels Connect-app brukes for enkel konfigurering av armaturens funksjoner, som for eksempel belysningsgrupper, nabosoner, grunnlys, skumringsnivå og sensorens rekkevidde. Innstillingene lagres sikkert i en kostnadsfri skytjeneste

**Kapslingsklasse:** IP54

**Beskyttelsesklasse:** II (trenger ikke jordes)

**Montering:** Tak, vegg. Anbefalt monteringshøyde for tak er 2-4 meter.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 20 mm med strekkavlaster. Hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utførelse:** Stamme av aluminium og kuppel av polykarbonat. IK10.

**Sensor:** HF-sensor, overvåkningsområde Ø 1-8 meter. Sensorens rekkevidde kan dempes i fire ulike retninger. Overvåkningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°.

Etterlystid justerbar 5 sek-60 min. Skumringsrele justerbart 2 - 2000 lux (frakoblet).

**Effekt:** 20,7W systemeffekt.

**Lyskilde:** LED. Lysstrøm 2534 lm (3000K), 2745 lm (4000K). Median levetid (EN 62717) er 100.000 t L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og makslys kan stilles inn (dimmes) 0-100% av full lysstrøm. Etterlystid for grunnlys 1-60 min eller konstant på, også avhengig av omgivende dagslys. Dimmes med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +40°C

**Elektriske data:** 220-240V, 50-60Hz.

**Kommunikasjonsprotokoll:** Kryptert kommunikasjon i henhold til Bluetooth Mesh-standarden.

**Annet:** Alle funksjonsinnstillinger utføres med Steinels Connect-app for mobil/nettbret

**Leverandør:** Steinel

### Elnr:

3043432 - Sensorarmatur Connect A30, antracit, 3000K

3043434 - Sensorarmatur Connect A30, antracit, 4000K

3043431 - Sensorarmatur Connect A30, hvit 3000k

3043433 - Sensorarmatur Connect A30, hvit 4000K

## Tilbehør

1401090 - Batteri backup TCL Pro  
E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond  
1404233 - Relé enhet REL5A Bluetooth Connect  
1400715 - Trådløs brytare PB2  
1400716 - Trådløs brytare PB4

