

Sensorarmatur Connect A20



Connect serie A er en familie av belysningsarmaturer som gir deg mulighet til å skape et energieffektivt og trygt belysningsanlegg i mange ulike miljøer – som trappeopp ganger, korridorer, svalganger og mye mer. Connect serie A er slagfast i henhold til IK10 og har en robust konstruksjon i aluminium.

Connect serie A har innebygd Bluetooth Mesh som gjør det mulig å trådløst sammenkoble armaturer på en enkel måte, uten ekstra kabelføring. Connect serie A kan også kommunisere med andre Steinell Bluetooth Mesh-produkter, for eksempel releer, sensorer og trykknapper.

Steinells Connect-app brukes for enkel konfigurering av armaturens funksjoner, som for eksempel belysningsgrupper, nabosoner, grunnlys, skumringsnivå og sensorens rekkevidde. Innstillingene lagres sikkert i en kostnadsfri skytjeneste

Kapslingsklasse: IP54

Beskyttelsesklasse: II (trenger ikke jordes)

Montering: Tak, vegg. Anbefalt monteringshøyde for tak er 2-4 meter.

Tilkobling: To innføringshull Ø 20 mm med strekkavlaster. Hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm².

Utførelse: Stamme av aluminium og kuppel av polykarbonat. IK10.

Sensor: HF-sensor, overvåkningsområde Ø 1-8 meter. Sensorens rekkevidde kan dempes i fire ulike retninger. Overvåkningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°.

Etterlystid justerbar 5 sek-60 min. Skumringsrele justerbart 2 - 2000 lux (frakoblet).

Effekt: 12,4 W systemeffekt.

Lyskilde: LED. Lysstrøm 1427 lm (3000K), 1514 lm (4000K). Median levetid (EN 62717) er 100.000 t L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og makslys kan stilles inn (dimmes) 0-100% av full lysstrøm. Etterlystid for grunnlys 1-60 min eller konstant på, også avhengig av omgivende dagslys. Dimmes med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 220-240V, 50-60Hz.

Kommunikasjonsprotokoll: Kryptert kommunikasjon i henhold til Bluetooth Mesh-standarden.

Annet: Alle funksjonsinnstillinger utføres med Steinells Connect-app for mobil/nettbret.

Leverandør: Steinell

EInr:

3043428 - Sensorarmatur Connect A20, antracit, 3000K

3043430 - Sensorarmatur Connect A20, antracit, 4000K

3043427 - Sensorarmatur Connect A20, hvit 3000k

3043429 - Sensorarmatur Connect A20, hvit 4000K

Tilbehør

1401090 - Batteri backup TCL Pro

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

1404233 - Relé enhet REL5A Bluetooth Connect

1400715 - Trådløs brytare PB2

1400716 - Trådløs brytare PB4

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

262,1

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

262,1

69