

Varmluftspistol HM 2120 E



Varmluftspistol HM 2120 E fra Steinel er en allsidig og profesjonell varmluftspistol med elektronisk temperaturstyring som gir deg full kontroll. Perfekt for alle typer oppvarmings- og sveiseoppgaver.

- Temperaturintervall: 80-630 °C, justeres med dreiehjul på baksiden
- Luftstrøm: 3-trinns bryter på håndtaket
- Ergonomi: Softgrip for komfortabelt arbeid
- Sikkerhet: Overopphetingsvern for trygg bruk
- Vedlikehold: Rengjørbart luftfilter som beskytter motor og varmeelement
- Oppbevaring: Opphengsøye for enkel lagring

Bruksområder:

- Fjerning av maling, tørking og herding
- Myklodding av kobberør og løsning av limfuger
- Sveising av mattesømmer, foliesveising, krympisolasjon og speilsveising

Og mye mer

Varmluftspistol HM 2120 E er kompatibel med Steinels temperaturskanner HL Scan, som gir enda større presisjon ved arbeid der riktig temperatur er avgjørende. Denne varmluftspistolen er designet for å takle alle utfordringer i arbeidet ditt, med fokus på sikkerhet og brukervennlighet.

Spenning: 220-230V, 50/60 Hz

Effekt: 2200W

Temperatur: 80 – 630°C

Luftstrøm: Trinn 1: 150 l/min **Trinn 2:** 150-300 l/min (avhengig av temperatur) **Trinn 3:** 300-500 l/min (avhengig av temperatur)

Motor: Børstemotor med levetid 750 timer

Varmeelement: Keramisk med levetid opptil 800 timer (avhengig av bruk)

Strømkabel: Lengde 2,2 meter, type H05

Garanti: 3 års funksjonsgaranti

Mål utløpsrør: 34 mm

Mål (LxBxH): 253 x 86,5 x 200 mm

Vekt: 838 g

Leverandør: Steinel

Art nr

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

Elnr: 8821529- Hetluftspistol HM 2120 E

Elnr: 8821531 - Hetluftspistol HM 2120 E i koffert inkl. Reduksjonsdyse 9 mm (8818515). Reflektordyse (8818514). Bred stråledyse 50 mm (8818560) og krympeslange

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

Tilbehør

8818560 - Bred stråledyse 50/75 mm

8805159 - HL Light

053963 - HL Beskyttelsesrør

8805141 - Temperaturscanner HL Scan