Sikring NH 000



Knivsikring NH 000/00C i størrelse NH 000 (dvs. 00 i kompaktutførelse) med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsølvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalldeler er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

Utførelse: NH Sikikring med kombinasjonsindikator.
Merkespenning: 500V
Bryteevne: > 120 kA ved 500V og cos φ=0,1
Karakteristikk: Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.
Aldringsbestandighet: I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V
Godkjenninger: Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

EL-nr

1610935 - Sikring NH 000/00C 6A
1610936 - Sikring NH 000/00C 10A
1610937 - Sikring NH 000/00C 16A
1610938 - Sikring NH 000/00C 20A
1610939 - Sikring NH 000/00C 25A
1610940 - Sikring NH 000/00C 32A
1610941 - Sikring NH 000/00C 35A
1610942 - Sikring NH 000/00C 40A
1610943 - Sikring NH 000/00C 50A
1610944 - Sikring NH 000/00C 63A
1610945- Sikring NH 000/00C 80A
1610946 - Sikring NH 000/00C 100A