

Sikring NH 000



Knivsikring NH 000/00C i størrelse NH 000 (dvs. 00 i kompaktutførelse) med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsølvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metaldeler er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

Utførelse: NH Sikring med kombinasjonsindikator.

Merkespennning: 500V

Bryteevne: > 120 kA ved 500V og $\cos \varphi=0,1$

Karakteristikk: Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.

Aldringsbestandighet: I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V

Godkjenninger: Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

EL-nr

- 1610935 - Sikring NH 000/00C 6A
- 1610936 - Sikring NH 000/00C 10A
- 1610937 - Sikring NH 000/00C 16A
- 1610938 - Sikring NH 000/00C 20A
- 1610939 - Sikring NH 000/00C 25A
- 1610940 - Sikring NH 000/00C 32A
- 1610941 - Sikring NH 000/00C 35A
- 1610942 - Sikring NH 000/00C 40A
- 1610943 - Sikring NH 000/00C 50A
- 1610944 - Sikring NH 000/00C 63A
- 1610945 - Sikring NH 000/00C 80A
- 1610946 - Sikring NH 000/00C 100A

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no