Sikring NH 0



Knivsikring i størrelse NH 0 med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsølvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalldeler er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

Utførelse: NH Sikikring med kombinasjonsindikator.
Merkespenning: 500V
Bryteevne: > 120 kA ved 500V og cos φ=0,1
Karakteristikk: Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.
Aldringsbestandighet: I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V
Godkjenninger: Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

Art nr

2040353 - Sikring NH 0 6A
2040313 - Sikring NH 0 10A
2040314 - Sikring NH 0 16A
2040315 - Sikring NH 0 20A
2040316 - Sikring NH 0 25A
2040354 - Sikring NH 0 32A
2040317 - Sikring NH 0 35A
2040355 - Sikring NH 0 40A
2040318 - Sikring NH 0 50A
2040319 - Sikring NH 0 63A
2040320 - Sikring NH 0 80A
2040321 - Sikring NH 0 100A
2040322 - Sikring NH 0 125A
2040323 - Sikring NH 0 160A