

## Sikring NH 1



Knivsikring i størrelse NH 1 med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsløvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalldele er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

**Utførelse:** NH Sikring med kombinasjonsindikator.

**Merkespenning:** 500V

**Bryteevne:** > 120 kA ved 500V og  $\cos \varphi=0,1$

**Karakteristikk:** Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.

**Aldringsbestandighet:** I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V

**Godkjenninger:** Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

### Art nr:

2040356 - Sikring NH 1C 16A

2040357 - Sikring NH 1C 20A

2040324 - Sikring NH 1C 25A

2040358 - Sikring NH 1C 32A

2040325 - Sikring NH 1C 35A

2040359 - Sikring NH 1C 40A

2040326 - Sikring NH 1C 50A

2040327 - Sikring NH 1C 63A

2040328 - Sikring NH 1C 80A

2040329 - Sikring NH 1C 100A

2040330 - Sikring NH 1C 125A

2040331 - Sikring NH 1C 160A

2040332 - Sikring NH 1 200A

2040333 - Sikring NH 1 224A

2040334 - Sikring NH 1 250A