Sikring NH 1



Knivsikring i størrelse NH 1 med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsølvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalldeler er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

Utførelse: NH Sikikring med kombinasjonsindikator.
Merkespenning: 500V
Bryteevne: > 120 kA ved 500V og cos φ=0,1
Karakteristikk: Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.
Aldringsbestandighet: I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V
Godkjenninger: Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

Art nr:

2040356 - Sikring NH 1C 16A
2040357 - Sikring NH 1C 20A
2040324 - Sikring NH 1C 25A
2040358 - Sikring NH 1C 32A
2040325 - Sikring NH 1C 35A
2040359 - Sikring NH 1C 40A
2040326 - Sikring NH 1C 50A
2040327 - Sikring NH 1C 63A
2040328 - Sikring NH 1C 80A
2040329 - Sikring NH 1C 100A
2040330 - Sikring NH 1C 125A
2040331 - Sikring NH 1C 160A
2040332 - Sikring NH 1 200A
2040333 - Sikring NH 1 224A
2040334 - Sikring NH 1 250A