

## Sikring NH 1



Knivsikring i størrelse NH 1 med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsløvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalleder er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

**Utførelse:** NH Sikring med kombinasjonsindikator.

**Merkespennning:** 500V

**Bryteevne:** > 120 kA ved 500V og  $\cos \varphi=0,1$

**Karakteristikk:** Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.

**Aldringsbestandighet:** I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V

**Godkjenninger:** Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

### Art nr:

2040356 - Sikring NH 1C 16A

2040357 - Sikring NH 1C 20A

2040324 - Sikring NH 1C 25A  
2040358 - Sikring NH 1C 32A  
2040325 - Sikring NH 1C 35A  
2040359 - Sikring NH 1C 40A  
2040326 - Sikring NH 1C 50A  
2040327 - Sikring NH 1C 63A  
2040328 - Sikring NH 1C 80A  
2040329 - Sikring NH 1C 100A  
2040330 - Sikring NH 1C 125A  
2040331 - Sikring NH 1C 160A  
2040332 - Sikring NH 1 200A  
2040333 - Sikring NH 1 224A  
2040334 - Sikring NH 1 250A

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)