

Sikring NH 2



Knivsikring i størrelse NH 2 med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsølvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalldele er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

Utførelse: NH Sikring med kombinasjonsindikator.

Merkespenning: 500V

Bryteevne: > 120 kA ved 500V og $\cos \varphi=0,1$

Karakteristikk: Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.

Aldringsbestandighet: I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V

Godkjenninger: Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

Art nr

Art nr:

2040360 - Sikring NH 2C 35A

2040335 - Sikring NH 2C 50A

2040336 - Sikring NH 2C 63A

2040337 - Sikring NH 2C 80A

2040338 - Sikring NH 2C 100A

2040339 - Sikring NH 2C 125A

2040340 - Sikring NH 2C 160A

2040341 - Sikring NH 2C 200A

2040361 - Sikring NH 2C 224A

2040342 - Sikring NH 2C 250A

2040343 - Sikring NH 2 300A

2040344 - Sikring NH 2 315A

2040345 - Sikring NH 2 355A

2040346 - Sikring NH 2 400A