# Sikring NH 2



Knivsikring i størrelse NH 2 med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsølvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalldeler er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

**Utførelse:** NH Sikikring med kombinasjonsindikator.
**Merkespenning:** 500V
**Bryteevne:** > 120 kA ved 500V og cos φ=0,1
**Karakteristikk:** Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.
**Aldringsbestandighet:** I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V
**Godkjenninger:** Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

## Art nr

## Art nr:

2040360 - Sikring NH 2C 35A
2040335 - Sikring NH 2C 50A
2040336 - Sikring NH 2C 63A
2040337 - Sikring NH 2C 80A
2040338 - Sikring NH 2C 100A
2040339 - Sikring NH 2C 125A
2040340 - Sikring NH 2C 160A
2040341 - Sikring NH 2C 200A
2040361 - Sikring NH 2C 224A
2040342 - Sikring NH 2C 250A
2040343 - Sikring NH 2 300A
2040344 - Sikring NH 2 315A
2040345 - Sikring NH 2 355A
2040346 - Sikring NH 2 400A