

Sikring NH 3



Knivsikring i størrelse NH 3 med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsølvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalleder er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

Utførelse: NH Sikring med kombinasjonsindikator.

Merkespenning: 500V

Bryteevne: > 120 kA ved 500V og $\cos \varphi=0,1$

Karakteristikk: Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.

Aldringsbestandighet: I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V

Godkjenninger: Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

Art nr

2040347 - Sikring NH 3C 315A

2040348 - Sikring NH 3C 355A

2040349 - Sikring NH 3C 400A

2040350 - Sikring NH 3 500A

2040351 - Sikring NH 3 630A