Sikring NH 3



Knivsikring i størrelse NH 3 med et hylster av spesialkeramikk og kniver av forsølvet massiv kobber. Endestykker av umagnetisk materiale, aluminium, og alle metalldeler er korrosjonsbeskyttet. Kombinasjonsindikator, dvs. front og topp, gir tydelig og sikker indikasjon. Hvis sikringen i en trefasegruppe har løst ut, bør av sikkerhetsmessige årsaker alle sikringer byttes ut, ettersom de øvrige to også har vært utsatt for høye strømmer. Knivsikringene er naturligvis fri for kadmium og bly og oppfyller EUs RoHS-direktiv.

Utførelse: NH Sikikring med kombinasjonsindikator.
Merkespenning: 500V
Bryteevne: > 120 kA ved 500V og cos φ=0,1
Karakteristikk: Treg i overstrømsområdet, rask i kortslutningsområdet.
Aldringsbestandighet: I henhold til VDE 0636 Indikasjonsspenning: >10 V
Godkjenninger: Oppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 og SEV 1066.

Art nr

2040347 - Sikring NH 3C 315A
2040348 - Sikring NH 3C 355A
2040349 - Sikring NH 3C 400A
2040350 - Sikring NH 3 500A
2040351 - Sikring NH 3 630A