

Bryteraktor UA24 KNX-S



UA24 KNX-S fra STEINEL er en avansert KNX-aktor for DIN-skinne-montasje, designet for å tilby omfattende styringsmuligheter i smarte bygninger.

Teknisk data – UA24 KNX-S

Farge: Grå

Materiale: Plast

Vekt: 0,74 kg

Montering: Innfelt montering i apparatboks

Beskyttelsesklasse: II

IP-klassifisering: IP20

Strømforsyning: 21–32 V via KNX-buss

Strømkapasitet:

Brytestrøm: 16A

Kapasitiv last: 140 µF

Innkoblingsstrøm: 800 A (under 200 µs)

Kanaler:

24 bryterkanaler

12 jalousikanaler (ved å kombinere to nærliggende reléutganger)

Mulighet for blanding av binære utganger for både bryter- og jalousifunksjoner

Funksjoner:

Styringsfunksjoner: Slå på/av, jalousistyring, scener

Nettverk: Via KNX-buss

Produktgaranti: 5 år

Merke: Steinel

Artikkel nr:

089184 Bryteraktor UA24 KNX-S

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no