

Bryteraktor UA6 KNX-S



UA6 KNX-S fra STEINEL er en kompakt og kraftig KNX-aktor med 6 bryterkanaler og 3 jalousikanaler for fleksibel styring av elektriske laster. Med støtte for KNX Data Secure sikrer den pålitelig og sikker kommunikasjon i smarte bygg.

Teknisk data – UA6 KNX-S

Farge: Grå

Materiale: Plast

Vekt: 0,503 kg

Montering: Innfelt montering i apparatboks

Beskyttelsesklasse: II

IP-klassifisering: IP20

Strømforsyning: 21–32 V via KNX-buss

Strømkapasitet:

Brytestrøm: 16A

Kapasitiv last: 140 μ F

Innkoblingsstrøm: 800 A (under 200 μ s)

Kanaler:

6 bryterkanaler

3 jalousikanaler (ved å kombinere to nærliggende reléutganger)

Mulighet for blanding av binære utganger for både bryter- og jalousifunksjoner

Funksjoner:

Styringsfunksjoner: Slå på/av, jalousistyring, scener

Nettverk: Via KNX-buss

Produktgaranti: 5 år

Merke: Steinel

Artikkel nr:

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no