

Strømforsyning P1280 KNX



P1280 KNX er en kraftig og pålitelig strømforsyning som leverer 1280 mA til KNX-enheter. Med innebygd beskyttelse og reset-funksjon sikrer den stabil drift selv i avanserte og store applikasjoner.

Teknisk data – P1280 KNX

Farge: Grå

Materiale: Plast

Dimensjoner (L x B x H): 90 x 108 x 58 mm

Monteringsbredde: 108 mm (6 DIN-enheter)

Vekt: 0,405 kg

Beskyttelsesklasse: III

IP-klassifisering: IP20

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Strømforsyning: 200–240 V AC, 50–60 Hz

Effektforbruk: 6,4 W

Nominell strøm: 1280 mA

Utganger:

- Busspenning med integrert spole for KNX-buslinjer
- DC 30 V for å drive ytterligere enheter

Funksjoner:

- Nominell strøm kan fordeles fritt mellom utgangene
- Reset-knapp for enkel tilbakestilling
- Kortslutnings-, overspennings- og tomgangssikker

- Potensialfri alarmkontakt for drift- og diagnosemeldinger
- Egnert for reservekraftanlegg
- Mulighet for parallellkobling med identiske strømforsyninger

Nettverk: Via KNX-bus

Produktkategori: Systemkomponenter

Produktgaranti: 5 år

Merke: Steinel

Artikkel nr:

85667 Strømforsyning P1280 KNX

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no