

Lyskaster XLED Protect



XLED Protect er en stilren og energieffektiv LED-lyskaster for veggmontering utendørs – tilgjengelig med eller uten bevegelsessensor.

Med 180° panoramabelysning, lysfluks på 1642 lumen og varm hvit lysfarge (3000 K) gir den kraftig og jevn belysning av inngangspartier, fasader, garasjeoppkjørsler og andre områder hvor god synlighet er viktig.

Lyskasteren har et roterbart og vippbart lampehode som gjør det enkelt å rette lyset der det trengs. Den robuste konstruksjonen (IP54, IK03) er værbestandig og konstruert for lang levetid – med en estimert levetid på over 60 000 timer (L70B50) og hele 5 års garanti.

Utførelse: Armaturhus i hvit eller antrasitt plast med opal kuppel

Montering: Veggmontering. Utendørs bruk. Utenpåliggende kabelføring.

Tilkobling: Kabelinnføring nedenfra eller bakfra. 2-polet koblingsklemme, ledertverrsnitt maks. 2,5 mm².

Lyskilde: 13,7 W (systemeffekt). Lysfluks 1642 lumen. Levetid >60 000 timer. Ra >80. Fargetemperatur 3000 K (varmhvit).

Bevegelsesdetektor: IR-sensor som registrerer maks. 10 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Overvåkingsvinkel 140°. Innstillbar etterlystid 5 sek-35 min. Skumringsinnstilling 2-2000 lux (frakoblet)

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +40 °C

Beskyttelsesklasse: IP54, klasse II

Elektriske data: 220–240 V, 50–60 Hz

Mål (H x B x D): 187 x 195 x 195 mm

Leverandør: Steinel

Art nr

3203234 - Lyskaster XLED Protect, sensor, hvit

3203235 - Lyskaster XLED Protect, sensor, antrasitt

Uten sensor

3203236 - Lyskaster XLED Protect, utan sensor, hvit

3203237 - Lyskaster XLED Protect, utan sensor, antrasitt

