Optisk sensor HPD 3 IP



Steinel HPD3 IP er en avansert optisk multisensor som kombinerer tilstedeværelsesdeteksjon, persontelling samt måling av temperatur og luftfuktighet. Den er ideell for smart styring av belysning, ventilasjon og oppvarming i kontorer, møterom, skoler og andre innendørsmiljøer der effektiv romutnyttelse er avgjørende.

- Persontelling og tilstedeværelsesdeteksjon: Identifiserer og teller personer, enten de sitter, står eller er i bevegelse.
- Fleksible deteksjonssoner: Opptil 10 individuelt definerbare soner for presis deteksjon.
- Integrerte sensorer: Måler temperatur og luftfuktighet for behovsstyrt klimakontroll.
- Kommunikasjonsgrensesnitt: Støtte for REST API, MQTT og BACnet for enkel integrasjon.
- Brukervennlig konfigurasjon: Ivia Bluetooth eller webgrensesnitt.
- Diskret design: Hvit, takmontert enhet som passer inn i de fleste interiører.

Tekniske data:
Monteringshøyde: 2,3–5,0 m (optimal høyde: 2,8 m)
Deteksjonsvinkel: 110° og rekkevidde opptil 10 meter, dekker opptil 96 m².
Lysnivåinnstilling: 2–2000 lx
Temperaturområde: 0–40 °C
Kapslingsgrad: IP20
Kommunikasjon: PoE (Power over Ethernet)
Garanti: 5 år

Art nr
067304 - Optisk sensor HPD3, innfelt IP
067298 - Optisk sensor HPD3, utenpåliggende IP

Tilbehør

033200 - Optisk sensor HPD2 KNX