

Repeater broadcast DALI-2



DALI-2 repeater broadcast-modul som muliggjør enkel utvidelse av DALI-systemet. Tilkoblede DALI-enheter fungerer automatisk som en gruppe, dvs. ingen individuell adressering er nødvendig. Repeateren sender det samme DALI-kommandoen til alle tilkoblede DALI-enheter, maks. 64 DALI-enheter.

Repeateren forlenger DALI-bussen med opptil 300 meter. Integret feilervåking med LED-indikasjon for på/av og bussfeil.

Driftsspenning: 100–240V AC

Strømforbruk: 2mA

Strømforsyning: 150mA

Beskyttelsesklasse: IP20

Omgivelsestemperatur: -20°C – +50°C

Mål (h x b x d): 170 x 59 x 29 mm

Annet: Kompatibel med DT6/DT8-enheter. Via DIP-bryter kan repeateren settes i modus for DT6, DT8 XY, DT8 RGBWA og DT8 Tc.

Varenummer:

EI-nr 1404399 - DALI Signal Repeater broadcast DALI-2

Tilbehør

1401451 - Tilstedeværelsessensor DALI duo utenpåliggende
1478640 - Tilstedeværelsessensor DALI Plus Innfelt
057961 - Tilstedeværelsessensor True Presence® DALI-2 APC Master
1401362 - Bevegelsessensor Hallway DALI-2 APC Master