

## Varmluftspistol HM 1920 E



**Varmluftspistol HM 1920 E fra Steinel** har en elektronisk temperaturstyring som gjør at en rekke ulike tilbehør kan brukes, f.eks. munnstykker for myklodding, sveising og punktoppvarming. Temperaturen, 80–600 °C, stilles inn via et dreiehjul på baksiden av pistolen, og luftmengden styres med en 3-trinns bryter på håndtaket. HM 1920 E er også utstyrt med ergonomisk soft-grip-håndtak og dobbelt overophetingsvern. Luftinntaket til motoren beskyttes av et filter (som enkelt kan rengjøres), noe som hindrer fremmedlegemer fra å komme inn til motor og varmeelement.

På oversiden av pistolen finnes et opphengsøye. HM 1920 E kan også brukes til fjerning av maling, tørking, myklodding av kobberrør, herding, løsning av limfuger m.m., og den kan i tillegg benyttes til sveising av gulvbelegg, foliesveising, krymping av isolasjon, speilsveising m.m. Steinels tilbehør **HL Scan** kan også monteres på HM 1920 E.

**Spenning:** 220-230V, 50/60Hz

**Effekt:** 2000W

**Temperatur:** 80-600 °C

**Luftmengde:** Trinn 1: 150 l/min. trinn 2: 150-300 l/min (avhengig av temperatur) Trinn 3: 300-500 l/min. (avhengig av temperatur)

**Varmeelement:** Keramik med levetid opptil 1000h (avhengig av bruk).

**Vekt:** 900 g

**Garanti:** 3 års funksjonsgaranti

**Mått (LxBxH):** 253 x 85 x 200 mm

**Leverantør:** Steinel

### Art nr

089764 – Varmluftspistol HM 1920 E

### Tilbehør

8818560 - Bred stråledyse 50/75 mm

8818583 - Bred sveisedyse

8805159 - HL Light

009571 - Reduksjonsdyse 6/9/14 mm

8818514 - Reflektordyse

8818449 - Sveisesko

8805141 - Temperaturscanner HL Scan

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | [post@khs-as.no](mailto:post@khs-as.no) | [www.khs-as.no](http://www.khs-as.no)