Kontrollenhet LiveLink One Lan DR



DALI-2-styreenhet for smart og energieffektiv lysstyring i alle typer bygg. Beregnet for DIN-skinnemontering og muliggjør fleksibel styring av belysningen i flere rom og soner. Styreenheten er utstyrt med integrert DALI-buss og Ethernet/IP-grensesnitt for nettverkstilkobling og kommunikasjon med overordnede styringssystemer. DALI-2-sertifiseringen gjør det mulig å integrere armaturer, sensorer, trykknapper og andre kompatible DALI-2-enheter og benytte funksjonene som støttes av LiveLink.

Funksjoner og egenskaper

- DALI-2-sertifisert: Kompatibel med DALI-2-enheter for funksjonene som støttes av LiveLink.
- Fleksibel lysstyring: Individuell styring av armaturer eller felles styring av belysningsgrupper, rom og soner.
- Tilstedeværelses- og dagslysstyring: Automatisk regulering av belysningen for økt komfort og redusert energiforbruk.
- Lysscener og tidsstyring: Opprett individuelle lysscener, lyssekvenser og tidsstyrte funksjoner ved hjelp av integrert sanntidsklokke, astrofunksjon eller skumringsnivå.
- Fargetemperaturstyring og HCL: Manuell justering av fargetemperatur samt Human Centric Lighting (HCL) med dynamiske lyskurver.
-

Grunnbelysning og sonestyring: Mulighet for å stille inn grunnbelysning og automatisk styring av tilstøtende belysningssoner.

-

Integrasjon med byggautomasjon: Tilkobling til overordnede byggautomasjonssystemer via Ethernet/IP for styring og datautveksling på tvers av systemer.

-

Enkel tilpasning: Konfigurasjonen kan enkelt endres eller utvides etter virksomhetens behov.

-

Statusindikering med LED: Forenkler systemkontroll, statusavlesning og tilbakestilling.

Driftsspenning: 220–240 V AC, 50–60 Hz
Kapslingsgrad: IP20
Beskyttelsesklasse: I
Montering: DIN-skinnemontering
Tilkobling: 3 × 1,5 mm² for 230 V strømforsyning, 2 × DALI-buss.
Nettverkstilkobling: 2 × LAN/WAN Ethernet
Styring: DALI-2-sertifisert
Utgangsstrøm: 180 mA
Maks. antall adresser: 64 stk. armaturer, 64 stk. sensorer, trykknapper, releer osv.
Omgivelsestemperatur: –25 °C – +65 °C
Mål (L × B × H): 106 × 90 × 60 mm

Varenummer

055455 - Kontrollenhet LiveLink One Lan DR

Tilbehør

1403799 - Relé enhet 300W KHS DALI-2
1404399 - Repeater broadcast DALI-2
1404398 - DALI Power Repeater 150mA DALI-2
1403798 - Fasedimmer 200W KHS push/DALI-2
1478649 - Trykknapp-enhet PC4 DALI-2