

Armatur RS PRO LED P2 Slave



RS PRO LED P2 inngår i Steinels P-serie som består av sensor- og slavearmaturer i tre størrelser. P-Serien er laget for bruk i ulike områder innendørs, og har STEINEL sin nyeste HF-sensor integrert, som tenner lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Det integrerte skumringsreléet tenner grunnlyset og aktiverer sensorfunksjonen. P-Serien kan kobles i grupper, og med sin relé-utgang kan også en ekstern last som f.eks. speilbelysning på WC styres av sensorlampen. RS Pro LED P2 finnes i både 3000 K og 4000 K.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak, vegg. Innendørs. Monteringshøyde for tak 2,00-4,00 m (for optimal sensorfunksjon 2,80 m). Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker for tilkobling via utenpåliggende ledning medfølger.

Tilkobling: To innføringshull Ø 15 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm² (fase L, fase N, kabel fra sensorarmatur).

Utførelse: Stamme i pvc, og kuppel i akryl (PMMA) festes med gjenger. IK03.

Lyskilde: LED. Effekt 15,5 W – 1730 lm / 3000 K, 1810 lm / 4000 K. Levetid 50 000 h, L80B10. SDCM 3, Ra>80.

Omgivelsestemperatur: -10 °C til +40 °C

Elektriske data: 230 V, 50 Hz. Effektfaktor 0,91.

Mål: Ø 320 x 120 mm

Øvrig: RS PRO LED P2 finnes også i versjoner med sensor. RS PRO LED P2 kan kobles sammen i grupper via kabeltrekking (se koblingsskjema i bruksanvisning). Maks. 10 stk P2-armaturer kan kobles sammen. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master. Modell P2 og P3 finnes også i sensorversjon som nødlysarmatur. Den er utstyrt med en ekstra LED-modul som gir lys (38 lm) ved strøbrudd. Modell uten sensor kan brukes som stand-alone-armatur eller kobles sammen i grupper med sensorarmaturer i P-serien via kabel. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3329576 (056094) - Armatur RS PRO LED P2 Slave, 3000K (ikke grunnlys)

Elnr: 3329593 (056087) - Armatur RS PRO LED P2 Slave, 4000K (ikke grunnlys)

Tilbehør

