

Armatur RS PRO LED P3 Slave



RS PRO LED P3 er en sensorarmatur fra Steinel med et lysutbytte på hele 101 lm/W. Den er utviklet for bruk i ulike områder innendørs og er utstyrt med en skjult HF-sensor som tenner lyset ved den minste bevegelse fra mennesker, dører, vinduer, osv. Et integrert og justerbart skumringsrelé gjør at armaturen kun tennes når det virkelig behøves. Den nye versjonen har også mulighet for grunnlys på 10 %. Opptil 10 stk RS Pro LED P3 kan kobles sammen i gruppe, via kabling. RS Pro LED P3 finnes både i 3000 K og 4000 K, i tillegg til egne modeller uten sensor.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak, vegg. Innendørs. Monteringshøyde for tak 2-4 m (for optimal sensorfunksjon 2,80 m). Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger, for tilkobling via utenpåliggende ledning.

Tilkobling: To innføringshull Ø 15 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm² (fase L, fase N, kabel via reléutgang).

Utførelse: Stamme i pvc, og kuppel i akryl (PMMA) festes med gjenger. IK03.

Lyskilde: LED. Effekt 19,5 W – 2210 lm/3000 K, 2210 lm/4000 K. Levetid 50 000 h, L80B10. SDCM 3, Ra>80.

Omgivelsestemperatur: -10 °C – + 40 °C

Elektriske data: 230 V, 50 Hz. Effektfaktor 0,91. Standby effekt <0,5W.

Mål: Ø 280 x 110 mm

Øvrig: RS PRO LED P1 finnes også i versjon uten sensor. RS PRO LED P1 kan kobles sammen i grupper via kabeltrekning (se koblingsskjema i bruksanvisning). Maks. 10 stk P1-armaturer kan kobles sammen. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3329578 (056131) - Armatur RS PRO LED P3 Slave, 3000 K (ikke grunnlys)

Elnr: 3329596 (056124) - Armatur RS PRO LED P3 Slave, 4000 K (ikke grunnlys)

Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no