

Lyskaster XLED ONE XL sensor



Lyskaster XLED ONE XL sensor er en lyskaster fra STEINEL som kombinerer sensorteknikk og LED-lys. Lyskasteren slår på et kraftig lys når sensoren detekterer bevegelse. Perfekt å bruke ved oppkjørster, gårdstun, parkeringsplasser, rund eiendommer, etc. For å sikre en lang levetid for LED-lyskilden er baksiden av lyskasterhodet utstyrt med effektive kjøleribber. XLED ONE XL finnes også i en variant med lavere effekt og lysfluks, kalt XLED ONE.

Kapslingsklasse: IP44, klasse I

Montering: Innen- og utendørs for både vegg og takmontering. Monteringshøyde maks 3 meter. To festehull c/c 53 mm.

Tilkobling: Fri tilkoblingskabel 3x1,0 mm² for tilkobling i monteringsboks eller liknende.

Utførelse: Stamme, arm og veggfeste av polykarbonat. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. LED-lyskaster med bevegelsesdetektor. Veggfeste av aluminium. Lyskasterhodet kan vinkles 0-180 grader (dvs. rettes ned eller rett opp). IK03.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor, overvåker maks 12 m. for gående personer (ikke rett mot sensor), ved anbefalt monteringshøyde. Overvåkingsvinkel 180 grader med underkrypningsbeskyttelse. Etterlystiden, dvs. hvor lenge lyskasteren skal være tent etter siste bevegelse, innstillbar fra 8 sekunder til 35 minutter. Utstyrt med innstillbar fotocelle 2-2000 lux.

Lyskilde: LED med totaleffekt på 42,6W. Lysfluks 4200 lm. Levetid 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Fargetemperatur 3000K.

Omgivelsestemperatur: -20 °C – +40 °C

Elektriske data: 220-240V, 50Hz, effektfaktor 0,77.

Mål: 195 x 202 x 229 mm

Øvrig: For å sikre en lang levetid for LED-pærene, er baksiden på lyskasterhodet utstyrt med effektive kjøleribber av magnesiumkomposit. Finnes også i en variant med lavere effekt og lysflyt, XLED ONE.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3201406 (065263) - XLED ONE XL, sensor, antrasitt

Elnr: 3201407 (065270) - XLED ONE XL, sensor, hvit

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no