

Lyskaster Spot DUO



Spot er en serie med lyskaster/spotlights i moderne design, som kommer i flere ulike utførelser. Bruksområdet er f.eks. ved entréer, garasjer og mellomganger i både private hus og offentlig miljøer. Versjonen med sensor har en diskret bevegelsesdetektor som tenner lyset ved bevegelse i registreringsområdet. En eller flere lyskaster kan kobles sammen med kabel.

Kapslingsklasse: IP44, klasse I

Montering: Vegg. Utendørs. Optimal monteringshøyde 2,1 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir bevegelsessensoren kortere eller dårligere følsomhet.

Tilkobling: To innføringshull med strupenippel 12 mm nederst for tilkobling bakfra. Avstandsstykker for tilkobling av utenpåliggende ledning. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm² (fase, nulleleder, jordleder).

Utførelse: Lyskaster/spotlight med bevegelsessensor. Lyskilden kan stilles inn ved å vinkle den 90° vertikalt samt vri den 180° horisontalt. Lyskasterhode av aluminium. Veggfeste av polykarbonat. Sensorens funksjoner stilles inn via vrider på baksiden av lyskasterhodet. Alle detaljer er lakkert i fargen antrasitt.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor som detekterer maks 10 meter for gående personer (ikke rett mot lyskasteren). Ved gangretning rett mot er detekteringsområdet ca. 2 meter. Overvåkingsvinkel 90°. Etterlystid er innstillbar 8 sek-35 min. Fotocelle: 2-1000 lux.

Lyskilde: GU10 LED, max 7W, 550 lm. Lyskilde følger med.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 220-240V, 50/60 Hz

Mål: 98 x 247 x 175 mm

Øvrig: Ytterligere modeller er Spot DUO Connect, Spot ONE, Spot Garden, Spot Way (sokkel), og alle kommer i Bluetooth-versjon.

Leverandør: Steinel

Varenummer

058647 - Spot DUO sensor, antrasitt

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no