

Bevegelsessensor IS 360-3



IS 360-3 fra Steinel er en bevegelsesdetektor for takmontering med helautomatisk funksjon som finnes i hvit eller sort. En unik egenskap ved IS 360-3 er at objektivet har samme farge som dekkningen selv for den sorte versjonen. Takket være den ensartede designen smelter sensoren inn i taket. IS 360-3 kan brukes i mange ulike miljøer både innendørs og utendørs, men egner seg ikke til å oppdage personer som har lenge sittende. Etterlystid, altså hvor lenge den skal være på etter siste registrerte bevegelse av sensoren, kan stilles inn mellom 5 sek-15 min.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering av ulike miljøer f.eks. entré, mellomgang, bod, mindre garasje m.m.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,5-2,8 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master- master), alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Fra siden (alternativt ovenfra), to tilkoblingshull Ø 15 mm. Koblingsklemme 4 x 1,5 mm².

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av polykarbonat. Innstilling av funksjoner med en vrider, skjult under dekselet.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor med tre pyrosensorer. Maks. 12 m for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 360°. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling) og etterlystid 5 sek-15 min. Permanent lys i 4 timer via strømbryter (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til bevegelsessensoren.

Maksimal belastning: Maks. 8 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (<176 µF), dog total last maks. 400 W lysrør. 2000 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 121 x 57 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478618 (006532) - IS 360-3, hvit

Elnr: 1478619 (006525) - IS 360-3, sort

Tilbehør

104969 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg

