

Bevegelsessensor IS 130-2



Bevegelsessensor IS 130-2 er en base-modell for detektering av mindre områder innendørs og utendørs, f.eks. toalett, bod, mellomgang, samt ved garasje og innkjørsel. Sensorhodet er justerbart i høyden og sidelengs. Utstyrt med Steinels IR-sensor som har en rekkevidde på opptil 12 meter for gående personer som beveger seg langs med sensoren, ikke rett imot. Regulator på undersiden for justering av skumringsnivå og etterlystid. Opptil 35 min etterlystid gjør det mulig å tilkoble belysning med lyskilder som krever en lang brennetid etter tenning, også for styring av ventilasjon, badervmsvifte osv.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering av ulike miljøer som garasje, søppelhus, bod, entré og mindre områder innendørs.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,5 -3,5 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner med vrider i underkant av sensoren.

Bevegelsesdetektor: Maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 130 °. Avskjerminger medfølger, for begrensnig og finjustering av dekningsområde. Sensoren kan vris 50° sidelengs og 90° i høyden. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Etterlystid 10 sek - 35 min.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 120 x 50 x 80 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478423 (660314) - IS 130-2, hvit

Elnr: 1478422 (660215) - IS 130-2, solv

Tilbehør

104969 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no