

Bevegelsessensor IS D360



IS D360 er en innfelt sensor for montering i tak. Sensoren har samme dimensjon som en halogen downlight-pære og passer derfor inn i de aller fleste downlights-rammer (hvit ramme følger med). Relé med potensialfri kontakt. Sensoren overvåker et område på 360° med en rekkevidde på maks 8 m til hver side (tangential bevegelsesretning). Sensoren er ikke egnet for bruk i stillesittende områder, som kontor, møterom, osv. - da bør man velge Steinel Control Pro-serien.

Bruksområde: Innendørs, for bevegelsesdetektering i mange ulike miljøer, som garderobe, mellomgang, toalett, entré m.m. IS D360 er ikke passende for registrering av sittende personer, benytt i stedet tilstedeværelsessensor fra Control Pro-serien.

Kapslingsklasse: IP20, klasse II

Montering: Tak. Innfelt. Hull Ø 73-77 mm. To fjærklemmer på siden. Monteringshøyde 2,5 - 3,0 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master- master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Fra siden, over himling. Koblingsklemme 4 x 1,5 mm².

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Deksel i hvitlakkert metall. Innstilling av funksjoner med vrider. Relé med potensialfri kontakt.

Bevegelsesdetektor: Maks. 8 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 360° grader. Avskjerminger medfølger, for begrensnig og finjustering av dekningsområde. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Etterlystid 10 sek - 20 min. Permanent lys i 4h via strømbryter (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til bevegelsessensoren.

Maksimal belastning: Maks. 4 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (maks. 88 µF), dog total last maks. 500 W lysrør. 1000 W resistiv last. Minste last 1 W. Relé med potensialfri kontakt.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål (Ø x d): 82 x 83 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478466 (601317) - IS D360, hvit

Tilbehør

