

Fotocelle Nightmatic 2000



Fotocelle som tenner lyset automatisk på kvelden og slukker det igjen når det blir lyst. Tenn lyset automatisk om kvelden og slukk det om morgenen. NightMatic 2000 er ideell til innganger og fasader og tilbyr 365 dager med automatisk lys. Ved bruk av integrerte fotoceller så kan lysstyringssystemet til Steinell reagere på lysforholdene automatisk. Du velger selv grensen for hvor mørkt det skal være før lyset slår seg på. Denne kombinasjon av teknologi og sensorkontroll gjør Steinell sin NightMatic 2000 energibesparende, brukervennlig og lettvin. Lysnivået kan stilles mellom 2-10 lux.

Bruksområde: Utendørs, for styring av mindre belyningsanlegg.

Kapslingsklasse: IP54

Montasje: Vegg, kan plasseres nær lyskilder, minste avstand 1 m. For utenpåliggende montering.

Tilkobling: I underkant, eller tilkobling direkte fra rørutløp bakfra, to tilkoblingshull Ø 15 mm. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm² med viderekobling.

Utførelse: ABS-plast, innstilling via potmeter på baksiden av lokket. Finnes i sort og hvit.

Sensor: Skumringsnivå justerbart med vrider, mellom 2-10 lux.

Maksimal belastning: Maks 4 stk sparepærer, LED-pærer, Elektronisk forkobling. Kan styre kontaktor. Kan parallellkobles med Steinell bevegelsesdetektorer.

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz, konstant spenning, eget forbruk 0,8 W

Omgivelsestemperatur: -25 °C - +50 °C

Mål: 99 x 74 x 37 mm

Leverandør: Steinell

Varenummer

Elnr: 1478029 (550417) - Nightmatic 2000, hvit

Elnr: 1478028 (550318) - Nightmatic 2000, sort

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no