

Sensorlampe L820 Connect



800 Connect er en serie av veggglamper med et moderne design som gir et allment lys samt et effektivt slepelys på vegg. Den er utstyrt med integrert Bluetooth, som gir mulighet for sammenkobling av flere armaturer. På kvelden når det mørkner, tennes armaturene samtidig og automatisk med et såkalt grunnlys, som skaper stemning og trygghet. Integrert i armaturen finnes en skjult sensor som tenner lyset med full effekt ved bevegelse. På morgenen slukkes armaturene like automatisk.

800 Connect er energi-effektiv på grunn av sin moderne LED-lyskilde og ikke minst takket være den intelligente sensorteknologien som bare tenner lyset med full effekt når det virkelig behøves. Alle armaturens funksjoner stilles inn direkte på mobil med Steinels gratis-app Smart Remote, alternativt med potensiometer på lampens underside. 800 Connect-serien kan kobles sammen og kommunisere med alle Steinels armaturer som er utstyrt med Bluetooth. Armaturene finnes i tre ulike design-utførelser og kan benyttes både utendørs og innendørs.

Kapslingsklasse: IP44, klasse II

Montering: Utendørs for vegg. Monteringshøyde skal være 1,80-2,50 meter over bakken for at sensoren skal detektere.

Tilkobling: To innføringshull Ø 15 mm med strupenippel. Koblingsklemme 2 x 2,5 mm² (L, N). Distanser for utenpåliggende ledning.

Utførelse: Up-/downlight med husnummer. Stamme av trykkstøpt aluminium (lakkert i fargen antrasitt), veggfeste av polykarbonat. Opal dekkplate av akryl.

Sensor: Intelligent iHF-sensor som er skjult plassert. Sensoren tenner kun lyset ved bevegelse fra mennesker, store dyr og biler. Dekningsområde 1-5 meter. Dekningsvinkel 160° med underkrypsbeskyttelse. Etterlystid justerbar 10 sek -15 min. Skumringsrelé justerbart 2-1000 lux (frakoblet).

Lyskilde: 9,8 W, lysfluks 679 lm, 3000 K. Ra>80. SDCM 3. Levetid 50 000 h, L70B10. Grunnlys 10 %. a) konstant så lenge ingen bevegelse er registrert. b) 10 minutter etter at etterlystiden har utløpt. c) 30 minutter etter at etterlystiden har utløpt. Etterlystid for grunnlys kan stilles 10-30 min eller konstant.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Elektriske data: 230-240V, 50-60 Hz

Mål: 261 x 230 x 146 mm

Øvrig: Modellen finnes også som up-downlight L810 Connect og med downlight L800 Connect. Alle innstillinger av armaturens funksjoner må gjøres med Steinels gratis-app for mobil/nettbrett f.eks. innstilling av belysningsgrupper, sensorens rekkevidde, sensorens følsomhet, nivå for grunnlys og makslys, etterlystid og skumringsnivå. Kommunikasjon fra mobil skjer via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling.

Leverandør: Steinel

Varenummer

065713 - L820 Connect, up-/downlight med husnummer, antrasitt

