

Sensorlampe L825 Connect



L825 Connect er en sensorarmatur med Bluetooth, som gir mulighet for sammenkobling av flere armaturer. Entré, kjellernedgang, korridor og fasade er eksempler på miljøer der L825 Connect, med sitt runde og diskrete design, passer utmerket. L825 gir et allment og behaglig lys, og er utstyrt med en helt skjult iHF-sensor som takket være sensorteknologi kan benyttes både innendørs og utendørs. iHF-sensoren kan skille mellom ulike bevegelser, f.eks. kommer ikke lampen til å tennes av et tre som beveger seg eller en katt som passerer dekningsområdet.

L825 Connect er energieffektiv takket være moderne LED-lyskilde og den intelligente sensorteknologien som bare tenner lyset når det virkelig behøves. Alle armaturens funksjoner stilles inn direkte på mobil med Steinels gratis-app Smart Remote. Sensorlampen kan kobles sammen og kommunisere med alle Steinels armaturer som er utstyrt med Bluetooth.

Kapslingsklasse: IP44, klasse II

Montering: Vegg. Innendørs, utendørs. Monteringshøyde 1,60-2,40 meter. Høyere monteringshøyde gir sensoren kortere rekkevidde.

Tilkobling: To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 2 x 1,5 mm² (L, N). Distanser for utenpåliggende ledning.

Utførelse: Stamme av trykkstøpt aluminium, veggfeste av polykarbonat. Opal kuppel av akryl.

Sensor: Skjult iHF-sensor som kun tenner lyset ved bevegelse fra mennesker, større dyr og biler. Sensorens signaler analyseres stadig, som innebærer at gjentakende bevegelser fra busker og trær filtreres bort og ikke tenner lyset. Heller ikke bevegelse eller tilstedeværelse fra insekter og mindre dyr vil påvirke sensoren til å tenne lyset. Dekningsområde Ø 5 meter. Dekningsvinkel 160° med underkrypsbeskyttelse. Etterlystid justerbar 5 sek -15 min. Skumringsrelé justerbart

2-2000 lux.

Lyskilde: 9,7 W, levetid 50 000 h, L70B10, SDCM 3, Ra 80. Lysfluks 707 lm. 3000 K. Grunnlys justerbart 10-50 %, makslys justerbart 50-100 % av full lysfluks.

Etterlystid for grunnlys kan stilles 10-30 min eller konstant.

Omgivelsestemperatur: -20 °C - +50 °C

Elektriske data: 230-240V, 50-60 Hz

Effektfaktor: 0,89

Mål: 331 x 95 x 157 mm

Øvrig: Alle innstillinger av armaturens funksjoner må gjøres med gratis-app for mobil/nettbrett, f.eks. innstilling av belysningsgrupper, sensorens rekkevidde, sensorens følsomhet, nivå for grunnlys og makslys, etterlystid og skumringsnivå. Kommunikasjon fra mobil skjer via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling.

Leverandør: Steinel

Varenummer

059903 - L825 Connect, antrasitt

