

Sensorlampe L22



Utendørslampe med bevegelsesdetektor fra Steinel, i enkelt, rent design. Lampen gir et vakkert og jevnt lys rundt, men også et stemningsfullt slepelys bakover på vegg. Sensorlampen L22 egner seg spesielt til inngangsparti, oppkjørsel, husvegg og sideinnganger. L22 har en så kalt glødepæresokkel E27, og kan benytte en moderne LED-lyskilde (medfølger ikke). Kombinasjon med bevegelsesdetektoren som sørger for at lyset bare er tent når det er nødvendig og en energisparende lyskilde, gjør at L22 er svært energieffektiv. Sensorlampen kan raskt og enkelt monteres på vegg.

Kapslingsklasse: IP44, klasse II

Montering: For montering på vegg. Monteringshøyde 1,70- 2,80 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir kortere rekkevidde for bevegelsesdetektoren. To festehull, c/c 50 på oversiden og c/c 90 mm i nederkant.

Tilkobling: To innføringer Ø12 mm med strupenippel. Ett innføringshull for utenpåliggende kabel og ett innføringshull for tilkobling via boks/rørutgang. Koblingsklemme 2 x 2,5 mm².

Utførelse: Stamme av hvit polykarbonat. Kuppel av opal akryl. Slagfast, IK07. Dekorramme av rustfritt stål.

Sensor: IR-sensor med rekkevidde 10 meter for gående personer (ikke rett mot). Bevegelsesdetektoren kan også justeres i høyden for innstilling av rekkevidde, eller alternativt skjermes av med dekkfilm, slik at riktig område dekkes. Dekningsvinkel 180°, åpningsvinkel 90°. Etterlystiden kan stilles inne trinnløst på 8 sek.-35 min. og skumringsnivået på 2-2000 lux.

Lyskilde: LED-lyskilde maks. 15W. Gløde-/halogenpære maks. 60W. Sokkel E27.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 220-240 V, 50/60 Hz. Standby effekt 0,9W.

Mål: 286 x 162 x 85 mm

Leverantør: Steinel

Varenummer

009816 - Sensorlampe L22, dekorramme rustfritt stål

035709 - Sensorlampe L22, dekorranne antrasitt

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no