

Sensorlampe L15



Litt nostalgi til en overraskende pris. Med den nye L15 har tilhengere av klassiske former nå muligheten til å legge om til toppmoderne sensorteknologi for en rimelig penge. Tradisjonell design og verdien av den intelligente lampen understrekes av antydningen av fasettslipt glass. Lampen er utstyrt med den gjennomprøvde sensorteknologien fra markedslederen. Dekningsvinkelen er på 180° med en rekkevidde på maks. 10 m. Takket være sensorens store svingvidde (90°) og muligheten til å dekke til segmentene enkeltvis, kan dekningsområdet optimalt tilpasses omgivelsesbetingelsene.

Kapslingsklasse: IP44, klasse II

Montering: Monteres på vegg, monteringshøyde 1,20 - 2,20 m. Høyere eller lavere monteringshøyde gir kortere rekkevidde for bevegelsessensoren.

Utførelse: Stamme og lykhode av polykarbonat.

Sensor: L15 er utstyrt med en bevegelsessensor som tenner lampen så snart det kommer noen inn i dekningsområdet. Dekningsvinkel 180° med 90° åpningsvinkel samt underkrypsvern. Rekkevidden er på maks. 10 meter for gående personer langs med (ikke rett mot) bevegelsesdetektoren. Etterlystid 5 sek. - 35 min. og skumringsrele som kan stilles inn på 2 - 2000 lux.

Lyskilde: Maks. 60W glødepære, 20W energisparepære, sokkel E27.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 230V, 50Hz

Mål: 390 x 190 x 250 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3133054 (617813) - Sensorlampe L15, sort

Elnr: 3133050 (617912) - Sensorlampe L15, hvit

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no