

MICROMOT- strømforsyning NG 2/E og NG 2/S



MICROMOT- strømforsyning NG 2/E. Kapsling av NORYL (ekstra varmebestandig, godkjent for transformatorer). Stikkontakt for MICROMOT – støpsel (sikret mot feilpoling). Rødt LED-lys lyser når klar til bruk. PTC-motstand (positive temperatur coefficient) sikrer mot overbelastning: en tilkoblet maskin vil ikke starte igjen automatisk. Etter avkjøling må nettstøpslet trekkes ut et øyeblikk. Med hull for innstikk av reserveverktøy. Nedfallbar bøyle på siden gir en fast plass til en MICROMOT-maskin, klar til bruk. Trinnløs turtallsregulering med feed-back-effekt for riktig omdreiningshastighet og høyt dreimoment ved lavt turtall.

MICROMOT- strømforsyning NG 2/S Uten elektronisk turtallsregulering, ellers som beskrevet ovenfor.

Spenning: 220 - 240 V. Med belastning 2 A, ved 16 V tomgangs- og 12 V driftspenning.

Vekt: 1000 g

Isolasjonsklasse: II

Varenummer

28707 - MICROMOT- strømforsyning NG 2/E

28706 - MICROMOT- strømforsyning NG 2/S

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no