

Tohastighets-kontursag DS 460



Solid konstruksjon: Vibrasjonreduserende konstruksjon av støpejern, CNC-behandlet og pulverlakkert. For stabilt og vibrasjonsfritt arbeide. Sagearm av magnesium montert på kulelager: Ekstremt lett med et tynt-formet skjærområde for å sikre godt innsyn til arbeidsstykket. Chip blåserenhet med justerbar dyse. Med sugestuss for tilkobling av en støvsuger. Stort sagebord laget av presstøpt aluminium (400 x 250 mm). For lettere utskiftning av sagblad kan bordet løsnes og skyves bakover. Ordinære kontursagblader festes med sagbladets festeklemmer som har høy lukkekraft: Dette gir sikker innstilling av sagearmen. Maskinen har også en holder for sagblad med pin-ender som brukes uten festeklemmer. Ekstremt viktig for disse typene av kontursager: Den hendige justeringsknappen muliggjør presis festing og stramming av sagbladet. Innstilling av bordet mulig fra -5 ° til 50 °. Sagehøyde i tre maks 60 mm, i ikke-jernholdige metaller (avhengig av type) 10 – 15 mm. Sager også pleksiglass, glassfiberarmert plast, skum, gummi, lær eller kork. 5 grove og fine sagblader er inkludert.

Spenning: 230 V

Effekt: Kraftig børsteløs 2-trinns motor (205W). Armen er 460 mm. Slaghastighet alternativt 900 eller 1.400 o/min. Slaghøyde 18 mm.

Mål: Bordstørrelsen 400 x 250 mm. Maksimum arbeidsstykke passasje 65 mm (ved 45° gjæring 32 mm). 580 x 320 x 300 mm.

Vekt: 20 kg

Varenummer

27094 - Tohastighets-kontursag DS 460

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no